MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ALTE BLAUE ‘WAALTJES’

TECHNISCHE DATEN

22cm lang x 4,2cm breitx 2-2,6cm dick
ca 105 St/Qm mit Fugenbreite von 1 mm (praktisch gegeneinander)



Dies ist ein altes, recyceltes, handgefertigtes Produkt: die Formate der ‘Waaltjes’ können untereinander leicht variieren.. Auch die Farbnuance kann von Charge zu Charge leicht abweichen.



Für Innengebrauch und überdachte Terrassen

Dies ist ein altes recyceltes Produkt: bitte rechtzeitig bestellen weil recycelte Fliesen immer seltener werden.

VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß die ‘Waaltjes’ richtig gemischt werden.
- Die ‘Waaltjes’ werden immer in wildem Verband gelegt. Das bedeutet, daß halbe, dreiviertel und ganze ‘Waaltjes’ willkürlich durcheinander verlegt werden
- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 1 (bis 2)mm anzuhalten. Die ‘Waaltjes’ sind von Hand gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Die Verlegung in wildem Verband verhilft dazu, die vorgeschriebene Fugenbreite anzuhalten. Dieses Verfahren sorgt dafür, daß Sie das meist authentische Ergebnis mit einer damaligen Ausstrahlung bekommen werden.
- Die ‘Waaltjes’ kurzzeitig benässen bevor sie verlegt werden, damit die Kleber/ Mörtel nicht zu schnell austrocknen kann.
- In grauen Mörtelbett oder ein dicker Kleber von 1cm zu legen.

- Die Fliesen am besten doppel verkleben: dass bedeutet sowohl die Fliesen als den Üntergrund mit Kleber reiben.
- Fugenfarbe: Silbergrau (20L Dünensand - 10L weißer Sand - 10L weißer Zement - 1L Holcim Classic grau) oder alt Weiss (15L weißer Sand - 15 L Dünensand - 10L weißer Zement - 0,5L grauer hydraulischer Kalk oder grauer Zement). Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger fragen, ein Muster zu fertigen bevor er die ganze Bodenfläche ausfugt.
- Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die 'Waaltjes', also nicht auf gleicher Höhe der 'Waaltjes' liegen, so daβ ihre Form noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger sichtbar wird.
- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden gut benässen. Kleine Flächen auf einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen. Die 'Waaltjes' sind sehr anfällig für Zementschleier und bedürfen also eine gute Reinigung.
- Sobald die Fliesen vollständig ausgetrocknet sind, diese zweimal mit einem Imprägniermittel (Funcosil AG) einreiben.

Anweisungen Funcosil AG:

Das Imprägniermittel nur auftragen, wenn Boden und Fugen ausreichend ausgetrocknet sind (Feuchtigkeitsgehalt < 6 %).

1. Die Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
2. Wir verwenden stets eine Farbrolle mit Flor sowie einen breiten Pinsel.
3. Das Produkt in eine Schale gießen (eine Farbwanne ist dafür am praktischsten).
4. Die Ränder mit dem Pinsel bearbeiten und anschließend das Imprägniermittel gleichmäßig mit der Rolle auftragen. Darauf achten, nicht zu viel Produkt auf einmal aufzutragen, um ein Abblättern des Produkts zu vermeiden.
5. Wird ausschließlich ein Pinsel verwendet, können Streifen entstehen.
6. Das Imprägniermittel sowohl horizontal als auch vertikal auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht warten, bis die erste Schicht trocken ist.

- Wöchentliche Pflege mit einem Staubsauger und anschließend mit einer pflegenden Seife (Lithofin Wash & Clean).
- Und nun das schöne Ergebnis genießen!

